

56V

GAMMA A BATTERIA PROFESSIONALE



DCS-2500W



IL PESO PIÙ LEGGERO E LA POTENZA PIÙ ALTA NELLA SUA CATEGORIA.



Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.
Per la tua sicurezza, usa un'appropriata attrezzatura protettiva in ambiente lavorativo



DEPEND ON IT

CARATTERISTICHE & VANTAGGI



DEPEND ON IT



Tensione max. (V)	Peso a secco*1 (kg)	Capacità serbatoio olio (mL)	Catena	Barra canale (pollici)	Passo catena (pollici)	Tipo di barra / Dimensione (cm)		Durata*2 (min)
50.4	2.0	120	A4S	0.043	1/4	Carving*3	20, 25, 30	28*4

*1 Unità senza batteria, barra e catena. *2 Solo la batteria 2.5Ah(LBP-50-150) può essere usata. *3 Disponibile come opzione. *4 Con barra canale e pignone 30cm e passo catena A4S. *5 Con barra canale e pignone 30cm e passo catena 80TXL.

ELEVATA POTENZA

- // Offre prestazioni di taglio simile a CS-2511WES.
- // La nuova batteria a litio-ioni 56eFORCE genera buona potenza.
- // Un controllo motore avanzato per elevate prestazioni di taglio.
- // Sistema di sicurezza a due punti che previene l'avvio accidentale.
- // Barra a catena con canale 0.043 forniscono un taglio pulito e fluido.
- // Motore Brushless per un funzionamento duraturo e privo di manutenzioni.
- // Bassa rumorosità per un funzionamento continuo in zone sensibili al rumore.

CARATTERISTICHE USER-FRIENDLY

- // Il design compatto e leggero rendono la motosega facile da manovrare negli spazi ristretti ed una facilità di utilizzo ottimale.
- // Tenditore della catena accessibile lateralmente per rapide regolazioni della catena.
- // Vite posta sulla parte superiore per una facile regolazione dell'olio della catena.
- // Tappo serbatoio apribile con leva per un facile rifornimento.
- // Filtro dell'aria che impedisce all'accumulo di polvere di entrare nella scheda principale e nel motore.
- // Presenza di dadi anticaduta.
- // Serbatoio traslucido per un facile controllo del livello dell'olio.

● Vibrazione⁶: Maniglia anteriore/Maniglia posteriore: 3.8/2.1(A4S), 2.6/2.2(80TXL)

● Livello di pressione sonora⁷ (dB(A)) : 72.4

● Livello di potenza sonora⁸ (dB(A)) : 92.4

⁶ Misurazioni in accordo con EN62841-1 e EN62841-4-1. Incertezza(K)= 1.5m/s2

⁷ Misurazioni in accordo con EN62841-1 e EN62841-4-1. Incertezza(KpA) = 3.0dB(A)

⁸ Misurazioni in accordo con EN62841-1 e EN62841-4-1. Incertezza(KwA) = 3.0dB(A)



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DEPEND ON IT