

PROTETTIVO CONSOLIDANTE AD EFFETTO BAGNATO LUCIDO

PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI GREZZI
(A SPACCO, BURATTATA, FIAMMATA, ECC.)
TUFO



A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, fiammata, a spacco)
- Protegge il materiale dalle macchie e dallo sporco
- Trattamento ad effetto antipolvero

I VANTAGGI

- Trattamento ecologico: a base acqua
- È particolarmente indicato per esterni ed adatto anche per interni
- Azione antiporco e antimacchia
- Consolidante superficiale
- Elevata resistenza al traffico intenso
- Resistente agli agenti atmosferici
- Non ingiallisce, resiste all'azione dei raggi UV
- Facilita la successiva manutenzione
- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
- Prodotto certificato EMI CODE EC1 Plus e LEED (ACP)
- Prodotto VOC free a basso impatto ambientale con certificato **INDOOR AIR COMFORT GOLD***



RESA

RESA (1 litro):

10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte (Norma UNI 11714-1).

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

* Il prodotto ha superato i rigidi requisiti previsti ed è conforme con tutti i regolamenti nazionali obbligatori (ad esempio: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian regulation, ecc.) e gli innovativi schemi di sostenibilità ambientale quali LEED (ACP), BREEAM, WELL. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Su superficie asciutta e pulita, applicare **WET STONE ECO** con pennellina o vello in modo regolare, impregnando bene anche le fughe.

In caso di superficie assorbente una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), per raggiungere l'effetto bagnato desiderato, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità.

Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

Attendere almeno 8 ore prima di calpestare la superficie.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

Attenzione:

*Non applicare su materiali con finitura liscia, levigata o lucida.
Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare l'effetto tonalizzante.
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.
Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco...).*
*In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere **WET STONE ECO** utilizzando **NOPAIN STAR**.
Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura.*