

DH12DD

Tassellatore 12 V - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 12V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V (peak)
- Super compatto e leggero
- Dispositivi antivibranti sia nel corpo motore che nell'impugnatura posteriore
- Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità con grasso specifico
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Frizione di sicurezza meccanica
- Selettori di modalità lavoro (2 mode) integrato nel profilo della macchina
- Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale
- Avviamento progressivo
- Controllo di velocità costante
- Dispositivo Auto-Stop
- Led ad alta intensità
- Inserimento utensile facilitato a singola azione

Applicazioni

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

| | |
|---------------------|----------|
| Attacco | SDS-plus |
| Ø foro nell'acciaio | 13 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ø foro nel legno | 18 mm |
| Ø foro nel calcestruzzo | 18 mm |
| Velocità a vuoto | 0 ~ 800 / 1.080 giri/min |
| Percussioni a pieno carico | 0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min |
| Energia per singolo colpo | 1,2 J (EPTA) |
| Dati tipici batteria | 12 V peak |
| Lunghezza | 246 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Altezza | 202 mm |
| Vibrazioni a pieno carico | 9,1 m/sec ² |
| Rumorosità a pieno carico | 88,3 dB(A) |
| Peso | 2,1 kg |
| Codice articolo | DH12DDW2 |
| Codice EAN | 4966376332946 |
| Accessori in dotazione | impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable |

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-power-tools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.