



## Scheda Tecnica

# Barriere assorbenti galleggianti 13cm x 5mt

barriere galleggianti idrofobe per assorbire olii e derivati da idrocarburi, dotati di moschettoni all'estremità per l'ancoraggio

### DESTINAZIONE

Le **barriere assorbenti galleggianti Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi su superfici d'acqua. I materiali utilizzati per la costruzione garantiscono robustezza e resistenza sia ai raggi ultravioletti che alle lunghe permanenze su qualunque superficie d'acqua.

### CARATTERISTICHE

Caratterizzate da una elevatissima capacità assorbente, le **barriere assorbenti galleggianti Ttake** sono costituite da una robusta rete tubolare riempita da polipropilene in fiocco idrofobo. Alle estremità sono collocati i moschettoni di ancoraggio che permettono sia l'ancoraggio al suolo che il collegamento tra manicotti, così da poter creare barriere della lunghezza desiderata.

Possiedono proprietà oleofile attive sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua).

Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilascia gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

Inaffondabili anche quando sono completamente saturi.

### IMPIEGO

Circoscrivere completamente l'area interessata collegando le barriere tra loro con i moschettoni.

La barriera così costruita contiene ed assorbe i liquidi inquinanti.

In caso di presenza di correnti d'acqua di notevole intensità, procedere come segue: collocare in serie due o tre sbarramenti ad una distanza di circa 10/15 cm, ciò permette la creazione di una "camera di calma" dove l'inquinante si può soffermare e di conseguenza essere assorbito.

### DATI TECNICI

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE                 | tessuto non tessuto in polipropilene contenuto in una rete con moschettoni alle estremità per il collegamento |
| DIMENSIONI                | diam. 13 cm x 5 mt                                                                                            |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO | 210 lt./conf.                                                                                                 |
| CONFEZIONE/QUANTITA'      | n° 3 barriere                                                                                                 |
| CONFEZIONE/PESO           | Kg. 12                                                                                                        |
| CONFEZIONE/VOLUME         | cm. 60x60x65                                                                                                  |
| CONFEZIONI/PALLET         | /                                                                                                             |
| POLIMERAZIONE NOCIVA      | nessuna                                                                                                       |
| Privo di sostanze nocive. |                                                                                                               |

### PRODOTTI ASSORBITI

|                   |                      |           |             |
|-------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Olii per motori   | Solventi organici    | Diesel    | Alcool      |
| Olii alimentari   | 1.1.1. tricloroetano | Petrolio  | Paraffina   |
| Olii idraulici    | Tri-cloroetilene     | Cherosene | Acetone     |
| Olii lubrificanti | Acqua                | Toluene   | Formaldeide |