Scheda Tecnica

Barriere assorbenti universali 8x60 cm

polipropilene tessuto non tessuto

DESTINAZIONE

Le **barriere assorbenti universali Ttake** sono in grado di assorbire la maggior parte dei liquidi industriali.

CARATTERISTICHE

Le **barriere universali galleggianti Ttake** possiedono proprietà idrofile e oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
L'involucro in polipropilene conferisce Alle barriere robustezza e resistenza agli strappi, consentendo la loro manipolazione, in sicurezza e pulizia, per ripetute applicazioni. Sono riempite da una miscela granulare altamente assorbente, sono sufficientemente pesanti da non essere spostate dalla forza del flusso del liquido inquinante. Rappresentano delle vere e proprie dighe.

IMPIEGO

Adagiare le barriere a lato degli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione.
Adatte per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite.

DATI TECNICI

MATERIALE	granuli di conglomerato cellulare a base di componenti naturali
COLORE	grigio
DIMENSIONI	cm. 8 x 60
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	40 lt./conf.
CONFEZIONE/QUANTITA'	n° 24 barriere
CONFEZIONE/PESO	Kg. 25
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 60x60x25
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna

Privo di sostanze nocive.

ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

Alcool etilico	Olii idraulici	Ammoniaca	Xylene
Detergenti	Olii lubrificanti	Emulsioni acriliche	Solventi organici
Olii per motori	Diesel	Cherosene	1.1.1. tricloroetano
Olii alimentari	Petrolio	Toluene	Tri-cloroetilene