



Scheda Tecnica

Boe assorbenti galleggianti 20 x 50 cm

boe galleggianti idrofobe per assorbire olii e derivati da idrocarburi, dotati di anello all'estremità per il fissaggio ad una corda

DESTINAZIONE

Le **boe assorbenti galleggianti Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi su superfici d'acqua. I materiali utilizzati per la costruzione garantiscono robustezza e resistenza sia ai raggi ultravioletti che alle lunghe permanenze su qualunque superficie d'acqua.

CARATTERISTICHE

Caratterizzate da una elevatissima capacità assorbente, le **boe assorbenti galleggianti Ttake** sono costituite da una robusta rete tubolare riempita da polipropilene in fiocco idrofobo. Ad una estremità è collocato un anello di fissaggio che permette il collegamento ad una corda per poter trattenere e recuperare facilmente le boe.

Possiedono proprietà oleofile attive sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua).

Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilascia gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

Inaffondabili anche quando sono completamente saturi.

IMPIEGO

Posizionare sulle zone contaminate, lasciare assorbire fino a saturazione.

DATI TECNICI

MATERIALE	tessuto non tessuto in polipropilene contenuto in una rete, con un anello ad una estremità per il fissaggio ad una corda
DIMENSIONI	diam. 20 cm x 50 cm
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	155 lt./conf. – 15,50 lt./boa
CONFEZIONE/QUANTITA'	n° 10 boe
CONFEZIONE/PESO	Kg. 12
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 50x40x100
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna
Privo di sostanze nocive.	

PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori	Diesel	Solventi organici	Alcool
Olii alimentari	Petrolio	1.1.1. tricloroetano	Paraffina
Olii idraulici	Cherosene	Tri-cloroetilene	Acetone
Olii lubrificanti	Toluene	Acqua	Formaldeide