



Scheda Tecnica

Fibra oleoassorbente

polipropilene tessuto non tessuto

DESTINAZIONE

La **fibra oleoassorbente Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. Può essere impiegata sia in acqua che sul suolo anche sotto la pioggia

CARATTERISTICHE

La **fibra oleoassorbente Ttake** si presenta sotto forma di “batuffolo di cotone”, che le permette di assorbire rapidamente gli inquinanti con metodo capillare.

Possiede proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua). Risolve ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.

Adatta per ridurre i costi di smaltimento. Possiede capacità di assorbimento elevatissime. Per incenerimento non rilascia gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

IMPIEGO

Adagiata sopra gli sversamenti di liquidi, assorbe in brevissimo tempo fino a saturazione. Adatta per un impiego su superfici acquatiche.

DATI TECNICI

MATERIALE	tessuto non tessuto in polipropilene
COLORE	bianco
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	196 lt./conf. – 24,50 lt./kg
CONFEZIONE/QUANTITA'	sacco da Kg. 8
CONFEZIONE/PESO	Kg. 8
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 60x60x60
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna
Privo di sostanze nocive.	

PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori	Solventi organici	Diesel	Cherosene
Olii alimentari	1.1.1. tricloroetano	Petrolio	Toluene
Olii idraulici	Tri-cloroetilene	Olii lubrificanti	Xylene