Scheda Tecnica

Fogli FINE FIBER 50x40 cm

polipropilene tessuto non tessuto

DESTINAZIONE

I **fogli Fine Fiber Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. La lavorazione con un trattamento ad ultrasuoni e la struttura a strati multipli conferiscono ai **fogli Fine Fiber Ttake** una compattezza tale da mantenerli inalterati senza deteriorarsi e riducono la perdita di fibre.

CARATTERISTICHE

Gli **assorbenti fine fiber Ttake** sono formati da due strati di fibra sottile di polipropilene aderito ad ultrasuoni attorno ad un'anima spessa e morbida di melt blown. Caratterizzati da un'elevatissima capacità assorbente unita ad un'estrema robustezza del tessuto.
Possiedono proprietà oleofile ed idrofile attive sugli idrocarburi e derivati, oli motore, fluidi idraulici, refrigeranti, oli minerali, solventi ed acqua. Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso.
Per incenerimento non rilasciano gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

IMPIEGO

Adagiare i fogli sopra gli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione.
Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite (attorno ai macchinari, in luoghi di difficile accesso, sui banchi di lavoro, ecc.). Sono pretagliati longitudinalmente per poter adoperare solo il prodotto necessario senza sprechi.

DATI TECNICI

MATERIALE	tessuto non tessuto in polipropilene trattato ad ultrasuoni
COLORE	grigio
SPESSORE	doppio
DIMENSIONI	cm. 50 x 40
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	1.210 ml./panno - 121 lt./conf.
CONFEZIONE/QUANTITA'	n° 100 fogli
CONFEZIONE/PESO	Kg. 7
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 50x40x40
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna

Privo di sostanze nocive.

ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori	Diesel	Solventi organici	Alcool
Olii alimentari	Petrolio	1.1.1. tricloroetano	Paraffina
Olii idraulici	Cherosene	Tri-cloroetilene	Acetone
Olii lubrificanti	Toluene	Acqua	Formaldeide