Scheda Tecnica

Fogli antistatici 100x80

polipropilene tessuto non tessuto

DESTINAZIONE

I **fogli antistatici Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. Possono essere impiegati sia in acqua che sul suolo anche sotto la pioggia.

CARATTERISTICHE

I **fogli antistatici Ttake** possiedono proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua). Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilasciano gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

IMPIEGO

Adagiare i fogli sopra gli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione.
Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite (attorno ai macchinari, in luoghi di difficile accesso, sui banchi di lavoro, ecc.).

DATI TECNICI

MATERIALE	tessuto non tessuto in polipropilene
COLORE	bianco
SPESSORE	doppio
DIMENSIONI	cm. 100 x 80
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	350 lt./conf.
CONFEZIONE/QUANTITA'	n° 50 fogli
CONFEZIONE/PESO	Kg. 15,20
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 100x80x20
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna

Privo di sostanze nocive.

ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori	Olii lubrificanti	Cherosene	Solventi organici
Olii alimentari	Diesel	Toluene	1.1.1. tricloroetano
Olii idraulici	Petrolio	Xylene	Tri-cloroetilene