# Scheda Tecnica

# Fogli antistatici 50x40

polipropilene tessuto non tessuto

## DESTINAZIONE

I **fogli antistatici Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. Possono essere impiegati sia in acqua che sul suolo anche sotto la pioggia.

## CARATTERISTICHE

I **fogli antistatici Ttake** possiedono proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua). Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilascia gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

## IMPIEGO

Adagiare i fogli sopra gli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione.
Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite (attorno ai macchinari, in luoghi di difficile accesso, sui banchi di lavoro, ecc.).

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| MATERIALE | tessuto non tessuto in polipropilene |
| COLORE | bianco |
| SPESSORE | doppio |
| DIMENSIONI | cm. 50 x 40 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO | 1.750 ml./foglio - 175 lt./conf. |
| CONFEZIONE/QUANTITA' | n° 100 fogli |
| CONFEZIONE/PESO | Kg. 7,60 |
| CONFEZIONE/VOLUME | cm. 50x40x40 |
| CONFEZIONI/PALLET | / |
| POLIMERAZIONE NOCIVA | nessuna |

Privo di sostanze nocive.

## ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Olii per motori | Olii lubrificanti | Cherosene | Solventi organici |
| Olii alimentari | Diesel | Toluene | 1.1.1. tricloroetano |
| Olii idraulici | Petrolio | Xylene | Tri-cloroetilene |