## Scheda Tecnica

# MANICOTTI ASSORBENTI UNIVERSALI

## in poliuretano

### DESTINAZIONE

I manicotti assorbenti universali in poliuretano sono in grado di assorbire la maggior parte di liquidi industriali.

### CARATTERISTICHE

Il loro peso consente loro di essere sufficientemente resistenti per contrastare la forza del flusso degli inquinanti.
Inoltre, permette di aderire perfettamente alle superici sulle quali vengono adagiati.
Possiedono proprietà idrofile e oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc.. Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
L'involucro in polipropilene conferisce ai manicotti robustezza e resistenza agli strappi, consentendo la loro manipolazione, in sicurezza e pulizia, per ripetute applicazioni.
Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 12 volte il proprio peso.

### IMPIEGO

Adagiare i manicotti a lato degli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione.
Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite.

### PROPRIETA'

| | |
|---|---|
| MATERIALE | poliuretano |
| COLORE | grigio |
| DIMENSIONI | cm 8x120 / cm 8x240 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO | 90 lt./conf. |
| CONFEZIONE/QUANTITA' | n° 24 manicotti / n° 12 manicotti |
| CONFEZIONE/PESO | kg. 22 / kg. 12 |
| POLIMERAZIONE NOCIVA | nessuna |

Privo di sostanze nocive.

### ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alcool etilico | Olii idraulici | Ammoniaca | Xylene |
| Detregenti | Olii lubrificanti | Emulsioni acriliche | Solventi organici |
| Olii per motori | Diesel | Cherosene | 1.1.1. tricloroetano |
| Olii alimentari | Petrolio | Toluene | Tri-cloroetilene |