



Scheda Tecnica

Rotoli FINE FIBER 50 cm x 40 mt

polipropilene fine fiber pretagliato

DESTINAZIONE

I **rotoli fine fiber Ttake** sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. Possono essere impiegati sia in acqua che sul suolo anche sotto la pioggia.

CARATTERISTICHE

I **rotoli fine fiber Ttake** sono formati da due strati di fibra sottile di polipropilene aderito ad ultrasuoni attorno ad un'anima spessa e morbida di melt blown. Caratterizzati da un'elevatissima capacità assorbente unita ad un'estrema robustezza del tessuto.

Inoltre il trattamento ad ultrasuoni e la struttura a strati multipli conferisce ai **rotoli fine fiber Ttake** una compattezza tale da mantenerli inalterati senza deteriorarsi.

Possiedono proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua). Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.

Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilasciano gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%

IMPIEGO

Adagiare i rotoli sopra gli sversamenti di liquidi, in brevissimo tempo assorbono fino a saturazione. Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite (attorno ai macchinari, in luoghi di difficile accesso, ecc.). Sono pretagliati trasversalmente per poter adoperare solo il prodotto necessario senza sprechi.

DATI TECNICI

MATERIALE	tessuto non tessuto in polipropilene trattato ad ultrasuoni
COLORE	bianco
SPESSORE	doppio
DIMENSIONI	cm. 50 x mt 40
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	121 lt./rotolo
CONFEZIONE/QUANTITA'	n° 1 rotolo
CONFEZIONE/PESO	Kg. 7
CONFEZIONE/VOLUME	cm. 36x36x50
CONFEZIONI/PALLET	/
POLIMERAZIONE NOCIVA	nessuna
Privo di sostanze nocive.	

ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori	Olii lubrificanti	Cherosene	Solventi organici
Olii alimentari	Diesel	Toluene	1.1.1. tricloroetano
Olii idraulici	Petrolio	Xylene	Tri-cloroetilene