



Scheda Tecnica

ROTOLI ASSORBENTI RINFORZATI

**polipropilene, tessuto non tessuto,
con due strati protettivi**

DESTINAZIONE

I rotoli rinforzati sono in grado di assorbire tutti i tipi di olii e derivati da idrocarburi. Possono essere impiegati sia in acqua che sul suolo anche sotto la pioggia.

CARATTERISTICHE

Gli assorbenti rinforzati sono formati da tre strati accoppiati tra di loro ad ultrasuoni:

- un sottile strato di fibra di polipropilene per essere calpestabile e carrabile, conferendo una estrema robustezza al tessuto ed caratterizzati da nessun rilascio di fibre;
- uno strato spesso e morbido di assorbente per conferire una elevatissima capacità di ritenzione dei liquidi;
- uno strato di polietilene da adagiare sul pavimento per evitare l'attraversamento dell'inquinante con conseguente totale protezione della pavimentazione.

Inoltre il trattamento ad ultrasuoni e la struttura a strati multipli con punti leganti termici conferisce una compattezza tale da mantenerlo inalterato senza deteriorarsi anche totalmente saturo.

Possiedono proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. e sono idrorepellenti (non assorbono l'acqua). Risolvono ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento con metodo capillare riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.

Adatti per ridurre i costi di smaltimento. Possiedono capacità di assorbimento fino a 19 volte il proprio peso. Per incenerimento non rilascia gas tossici ed il tasso di ceneri è inferiore allo 0,05%.

IMPIEGO

Adatti per un impiego preventivo in luoghi di potenziali perdite (lungo i macchinari, in luoghi di difficile accesso, ecc.). Ideali per essere posizionati nelle zone di passaggio pedonale per trattare i residui oleosi dalle suole delle scarpe. Possono essere facilmente tagliati e sagomati delle lunghezze desiderate (sagomare perfettamente un banco di lavoro) per impiegare il solo prodotto necessario ed evitare gli sprechi. Assorbono fino a saturazione non appena l'inquinante entra in contatto con il tessuto.

PROPRIETA'

MATERIALE

tessuto non tessuto in polipropilene accoppiato
con polietilene

COLORE

bianco e grigio

SPESSORE

doppio

DIMENSIONI

cm 50 x mt 40 / cm 100 x mt 40

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO

119 lt./conf.

CONFEZIONE/QUANTITA'

n° 1 rotolo

POLIMERAZIONE NOCIVA

nessuna

Privo di sostanze nocive.

ALCUNI PRODOTTI ASSORBITI

Olii per motori
Olii alimentari
Olii idraulici

Olii lubrificanti
Diesel
Petrolio

Cherosene
Toluene
Xylene

Solventi organici
1.1.1. tricloroetano
Tri-cloroetilene

