















Mod. 458

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	1/2 "
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	16 mm
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	10.000
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	244-542 Nm
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévisage Max Drehmoment	949 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2,3 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	1,37 kg
	Lunghezza Length Longueur Größe	104 mm
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	94,3 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	105,3 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	7,2 m/sec ²