



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## SYSTEM 56A38

### BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto specifico per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. Viene impiegato per bloccare cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, spine, chiavette, perni. E' adatto per la frenatura ad altissima resistenza di parti filettate. E' raccomandato per il bloccaggio di parti **non soggette a smontaggio**. Prodotto ad alta viscosità per bloccare parti a libero scorrimento. Permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. Usato nel montaggio ad interferenza, aumenta di 4 volte circa la resistenza del giunto, data la capacità di creare un contatto delle superfici al 100%. Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta l'area impegnata. Elimina la tensione all'interno del giunto proteggendolo contro eventuale corrosione da contatto. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

• Colore	Verde
• Peso specifico	1,10
• Viscosità a 25°C (mPa.s)	2600 - 3100
• Gioco max diametrale	0,20 mm
• Diametro max filetto	M36 1 1/2"
• Resist. allo svitamento (N.m)	iniziale 30 - 40 residua 55 - 70
• Resist. allo scorrimento (N/mm <sup>2</sup> )	25 - 35
• Resistenza all'urto (kJ/m <sup>2</sup> )	5 - 12
• Tempo di indurimento	
res. alla manipolazione	2 - 5 min.
res. funzionale	1 - 3 ore

res. finale

24 ore

- Temp. di impiego

-55°C +150°C

**Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454****- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

**- CONFEZIONE**

flacone in plastica

Cod. 4739 flacone 50 ml

Cod. 4740 flacone 250 ml

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R &amp; D 17.12.2013 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

