



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PULITORE FRENI E METALLI

**ASCIUGATURA
RAPIDA**

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotti spray per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio, residui, ecc. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui ed **evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive** date dall'abrasione delle pastiglie dei freni. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma. Idoneo per la pulizia di contatti elettrici ed apparecchiature elettriche in genere.

- CAMPI DI IMPIEGO

Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Il prodotto è idoneo per sgrassare le parti metalliche, cuscinetti, boccole, perni, accoppiamenti filettati, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------|---------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | tipico |
| • Densità | 0,74 g/ml |
| • Curva di evaporazione | +81°C ÷ +99°C |
| • Solubilità in acqua | insolubile |
| • Punto infiammabilità | <0°C |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire per alcuni istanti. Eventualmente aiutare l'azione detergente con un panno morbido. Asciugare con aria compressa. Nel caso di incrostazioni difficili quali ad esempio incrostazioni carboniose o sporco particolarmente resistente, ripetere il trattamento.

Attenzione: prima del trattamento su apparecchiature elettriche togliere la tensione.
Non spruzzare su parti verniciate.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: almeno 3 anni

- AVVERTENZE

Il prodotto è infiammabile non erogare su apparecchiature in tensione e su superfici calde.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 500 ml

Cod. 8163

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 07/02/2011

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS