


Come utilizzare Cresco 10


CONTROLLO LATERALE

Per chiudere il sistema di diffusione sul lato sinistro, è sufficiente spostare il controllo scorrimento. Questo proteggerà il tuo bordo durante la diffusione.






Posizionare il controllo a scorrimento totalmente a sinistra per attivarlo




Una volta posizionato il controllo laterale i fori si devono presentare come in figura.


CALIBRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE


Alcuni materiali (granuli molto grandi o materiali molto fini e leggeri) possono diffondersi più da un lato che dall'altro. Quando necessario, può essere richiesta una riduzione del volume di materiale su un lato in modo che entrambi i lati abbiano lo stesso volume di materiale applicato. In questi casi utilizzare i regolatori per bilanciare. Si prega di seguire la guida.





Per regolare il lato destro della distribuzione utilizzare il registro sinistro. La chiusura del foro di applicazione per incrementi ridurrà la quantità di volume sul lato destro e l'apertura del foro di applicazione aumenterà la quantità di volume sul lato destro.






Per regolare il lato sinistro della distribuzione utilizzare il registro destro. La chiusura del foro di applicazione per incrementi ridurrà la quantità di volume sul lato sinistro e l'apertura del foro di applicazione aumenterà la quantità di volume sul lato sinistro.


MANUTENZIONE

La causa più comune per qualsiasi guasto dello spandiconcime è la RUGGINE. Spargerai materiali estremamente corrosivi utilizzando il carrello che col tempo potranno compromettere alcune parti dello stesso


Per evitare questo problema, seguire i seguenti consigli di manutenzione.



Lavare accuratamente dopo ogni utilizzo rimuovendo ogni residuo di prodotto.



Durante la pulizia prestare particolare attenzione alla parte inferiore della tramoggia e alle sue parti mobili. Volendo potete utilizzare un getto d'acqua con una discreta pressione.



Il rivestimento di dadi e bulloni esposti con un olio dopo la pulizia aiuterà a scoraggiare la corrosione.



Via Visentin, 11 - 31050 PONZANO VENETO (TV) - Italia +39 0422 969990 - info@muggioligiardinaggio.com

ATTREZZA LA TUA PASSIONE