

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vernice acrilica spray professionale.

PROPRIETA'

- Aderisce su superfici in plastica, legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco e masonite.
- Rapida essiccazione.
- Sovraverniciabile.
- Valvola autopulente.
- Ottima durata all'interno ed esterno.
- Non ingiallisce nel tempo.
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONI e MODO D'USO

Le superfici devono essere pulite e asciutte. Agitare energicamente per un minuto. Spruzzare da una distanza di 20 – 30 cm, con movimento lento e costante a strati incrociati e sottili. Essicca al tatto in 15 minuti, in 45 in profondità. RAL si può applicare anche sulle superfici verniciate come macchine utensili e infissi in alluminio. Per la plastica moplen è indispensabile una mano di FONDO ANCORANTE Eco Service. La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Stato fisico	Aerosol
Gas propellente	Idrocarburi denaturati inodori e atossici
Infiammabilità	Si
CFC dannosi per l'ozono	No
Odore	Caratteristico
Colore	Vedi cartella colori
Componenti Base	Miscela di resine acriliche
Densità a 20° C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20° C	3,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50° C	7,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	- 104° C (Riferito al propano contenuto)

STOCCAGGIO e MANIPOLAZIONE

Il prodotto, conservato nell'involucro originale ed in luogo fresco ed asciutto, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo. Si consiglia di utilizzare il prodotto in ambienti ventilati. Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CONFEZIONE

Descrizione	Formato	Colore	Codice prodotto	Codice Ean
Spray	400 ml	Ral (vedi cartella)	70010/.....	8027354700
Spray	400 ml	Bianco elettrodomestici	70610/603	8027354706039
Spray	400 ml	Trasparente lucido	70610/601	8027354706015
Spray	400 ml	Trasparente opaco	70610/605	8027354706053
Spray	400 ml	Alluminio ruote	70610/607	8027354706077
Spray	400 ml	Stucco Spray Grigio	70610/606	8027354706060

Le indicazioni di cui sopra sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

Eco Service Srl – 36053 Z.I. GAMBELLARA (VI) – Tel.+39.0444.649269 r.a
HTTP: //www.eco-servicesrl.it – E-mail : info@eco-servicesrl.it – Fax +39.0444.441190