

783 XL

PATENTED

XL

Taglio massimo 105 mm
Coupe maximum 105 mm



782 XL




Dati tecnici Données techniques

Art. **782 XL**
Codice | Code **8.48.46.22**



950




1335x13x0,65



8/12*



60/80



730x390x500



16

Art. **783 XL**
Codice | Code **8.48.46.23**

950

1335x13x0,65

8/12*

30 ÷ 80

730x390x500

16

*Di serie lama bimetallica al cobalto | *Lame bimétal au cobalt de série* • Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio | Capacités de coupe

0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

Caratteristiche tecniche

- Grandi capacità di taglio \varnothing 105 mm.
- Taglio senza lubrificazione.
- **Tensionatore lama di pratico utilizzo.**
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Morsa professionale con guide prismatiche.
- **Potente motore 950 Watt con regolazione elettronica di velocità «Constant speed», con limitatore amperometrico (ART. 783XL).**
- **2 velocità a commutazione elettronica (ART. 782X L).**
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Base in acciaio stampato stabile e robusta.
- Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto.
- Veste grafica con chiare indicazioni su parametri di taglio.

Dotazioni di serie

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm).
- Kit di ricambio feltri per pulizia lama.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Caractéristiques techniques

- *Plus grande capacité de coupe: \varnothing 105 mm.*
- *Coupe sans lubrification.*
- ***Tendeur de lame d'utilisation pratique.***
- *Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.*
- *Etau professionnel avec guides en queue d'aronde.*
- ***Puissant moteur 950 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse «Constant speed» avec limiteur ampèremétrique (ART. 783XL).***
- ***2 vitesses avec commutateur électronique (ART. 782XL).***
- *Fonction antidémarrage de sécurité.*
- *Base en acier estampé stable et robuste.*
- *Dispositif de blocage pour un transport aisé.*
- *Signalétique distinctif d'utilisation dont les paramètres de coupe.*

Equipements de série

- *Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm).*
- *Kit de rechange de feutre nettoyant de lame.*
- *Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.*



- Ampia capacità di taglio 105 mm con angolazione regolabile da 0° a 45° sinistra.
- *Grande capacité de coupe 105 mm avec angles réglables de 0° à 45° gauche.*



- Taglio senza lubrificazione di tutti i metalli.
- *Coupe sans lubrification de tous métaux.*



- Affidabili, robuste e facilmente trasportabili.
- *Fiables, robustes et facilement transportables.*

Linea taglio metallo | Ligne coupe métal