

TC
Testa Cilindrica

Panelvit[®]
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.



TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO NEROPLUS[®]

Il trattamento Neroplus[®] ha una **resistenza alla corrosione di 1.000 ore (minimo) in Nebbia Salina, 15 volte superiore rispetto ad una zincatura nera standard**. La sigillatura antigraffio le conferisce un'eccezionale resistenza alle abrasioni e ne migliora l'aspetto estetico. Rispetta l'ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE LUBEX[®]

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.

