

DESCRIZIONE

KOSTRUFISS TRASLUCIDO è un adesivo monocomponente esente da solventi. Indurisce in presenza di umidità (igroindurente) presente nell'aria oppure nell'umido residuo del materiale di base. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è formulato con delle nuove resine grazie ad un procedimento nuovo ed innovativo; indurisce rapidamente, non cola, si può applicare anche in verticale ed è sovraverniciabile e levigabile. Per le sue specifiche caratteristiche è un collante, inodore, indispensabile per costruzioni in metallo o in legno con insuperabile resistenza all'acqua, alle temperature e agli agenti atmosferici.

KOSTRUFISS TRASLUCIDO produce un effetto riempitivo offrendo incollaggi fortissimi anche su superfici sconnesse. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è inattaccabile dai microrganismi e dai solventi in genere. Resiste agli acidi, oli e raggi UV con effetto antiacustico assorbendone le vibrazioni. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è ideale per incollare metalli, legno, cemento, ceramica, marmo, vetro, gomma, plastica e sintetici e, in generale, qualsiasi materiale in grado di liberare umidità. Incolla e sigilla i profili di alluminio aumentando il bloccaggio degli angoli dei serramenti (squadra, tubolare) assicurando la massima tenuta sia ai carichi di sfilamento che a tutte le forze di indebolimento del punto di finitura dei serramenti. KOSTRUFISS TRASLUCIDO rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni navali, carpenterie, edilizia, serramenti e nell'industria in genere.

PROPRIETÀ

ASPETTO	tixotropico
COLORE	traslucido
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	1.1 gr/m ³
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 100 °C
PUNTO DI EBOLLIZIONE	> 200 °C
PROPRIETÀ ESPLOSIVE O COMBURENTI	no
DISPOSIZIONI SPECIALI	contiene isocianati

APPLICAZIONE

Spalmare KOSTRUFISS TRASLUCIDO sul lato più comodo per l'incollaggio. Quindi pressare leggermente per circa 20 minuti. Dopo 2 ore è possibile iniziare le lavorazioni successive (levigatura, verniciatura, ecc.). L'indurimento finale è ottenuto dopo 4 – 5 ore in base all'umidità presente nell'aria o nel materiale di base.

PULIZIA

Tracce di prodotto non ancora indurito possono essere rimosse con acetone e alcool. Il prodotto indurito può essere asportato solo con azione meccanica (paglietta, carta abrasiva, ecc.).

SCADENZA PRODOTTO

24 mesi

SICUREZZA

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

PRECAUZIONI

Durante l'applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarvi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Prochimica New Technology S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d'uso.