



Modello	Linea	Standard
SAMBA	RITMO	EN ISO 20345:2011
Codice Articolo	Protezione	Disponibilità a Magazzino
91180-01L	S3 SRC	DISPONIBILE



Anteprima



Suola



PU Dual-Density SRC passed

Suola PU-PU
Abbiamo ottenuto, con una nuova formulazione, l'intersuola più leggera e confortevole. Il design nuovo del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.

Suoletta Intercambiabile



Parte superiore in FLYFIT a contatto diretto con il piede, garantisce traspirabilità e comfort. Un supporto in EVA HD termoformato con grossi fori permette una postura corretta di appoggio al piede.

Elementi di Protezione



Nuovo puntale con gommino, in alluminio a spessori variabili funzionali. Resistente all'urto oltre 200joule. Lamina antiperforazione tessuta.resistente a più di 1100 N a perforazione zero

Tipologia	Calzatura Bassa		
Tomaia	Pelle Fiore bottalato Hydrotech Pelle Pieno Fiore		
Fodera	3D Air circulation 320 gr.		
Fod. Antiscivolo	DUALMICRO		
Suoletta	Soft-Fit		
Suola	PU Dual-Density SRC passed		
Puntale	Alu SXT 2,0		
Anti-Perforazione	ZERO (k) ANTIPERFORATION		
Taglia	35-48	Peso gr.	500

Settori di Utilizzo

Polivalente, Edilizia di finitura, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive

SRC

SRC (SRA+SRB)		
	PIANTA	Suola 91 PU - PU
SRA CERAMICA + ACQUA E DETERGENTE	≥ 0.32 TACCO (minimo spessore) ≥ 0.28	0.54 0.52
SRB ACCIAIO + GUCERINA	PIANTA ≥ 0.18 TACCO (minimo spessore) ≥ 0.13	0.29 0.23

Antistaticità



Wire Electricity Discharge
Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità testati della calzatura nel tempo.

Plus



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il farnice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo comfort e maggiore stabilità.

Plus



Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.

Caratteristiche



Pittogrammi

